



Karta techniczna produktu

MINISWEET 0106-1



1 - 8 lat



12 dzieci



23,7 m²



Specyfikacja materiałowa

-  Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-  Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
-  Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Panele manipulacyjne wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych
-  Okna i/lub elementy wykonane z poliwęglanu,
-  Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
-  Drażki, poręcze ze stali nierdzewnej,
-  Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
-  Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,



Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



łatwy dostęp



integracja



Rozwój intelektualny



manipulacja



myślenie



Rozwój fizyczny



zjeżdżanie



przejścia





Karta techniczna produktu

MINISWEET 0106-1

Dane urządzenia

Długość	315 cm
Szerokość	170 cm
Wysokość całkowita	220 cm
Grupa wiekowa	1 - 8 lat
Ilość dzieci	12 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	23,7 m ²
Wysokość swobodnego upadku	< 60 cm
Wysokość podestów	12,35,59 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	19 kg
Wymiar największej części	227x15x15 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	5,5 h
Opcje kolorystyczne	

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

-  urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
-  urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
-  brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
-  kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
-  zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
-  render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

-  30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej
-  15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych
-  10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL
-  5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com

**Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12**

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		100

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:HIC <60 17,2 m²HIC 100 6,5 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

