



Karta techniczna produktu

MINISWEET 0108-2



1 - 8 lat



19 dzieci



25,1 m²



Specyfikacja materiałowa

-  Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-  Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Okna i/lub elementy wykonane z poliwęglanu,
-  Bulaje wykonane z poliwęglanu,
-  Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu,
-  Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
-  Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,



Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



łatwy dostęp



schronienie



integracja



Rozwój intelektualny



manipulacja



wzrok



myślenie



Rozwój fizyczny



chowanie



czołganie





Karta techniczna produktu

MINISWEET 0108-2

Dane urządzenia

Długość	305 cm
Szerokość	160 cm
Wysokość całkowita	170 cm
Grupa wiekowa	1 - 8 lat
Ilość dzieci	19 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	25,1 m ²
Wysokość swobodnego upadku	<60 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	12 kg
Wymiar największej części	178x15x15 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	7,5 h
Opcje kolorystyczne	

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

-  urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
-  urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
-  brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
-  kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
-  render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

-  30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej
-  15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych
-  10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL
-  5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com

**Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12**

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		60

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:HIC <60 25,1 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

