



Karta techniczna produktu

TOPICCO WD1534



3 - 14 lat



39 dzieci



49,4 m²



Specyfikacja materiałowa

-  Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu,
-  Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji,
-  Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Transparentne osłony z poliwęglanu z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne,
-  Osłony wykonane ze stalowej siatki cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
-  Zjeżdżalnia tubowa wykonana z tworzywa PE, o dużej odporności na warunki atmosferyczne i promienie UV,
-  Siedziska wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym, łączonych trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
-  Drążki ze stali nierdzewnej,
-  Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



stymulacja dźwiękowa



łatwy dostęp



schronienie



integracja



Rozwój intelektualny



manipulacja



muzyka



myślenie



Rozwój fizyczny



chowanie



zjeżdżanie



obserwowanie



społeczność



odpoczynek



daszki





Karta techniczna produktu

TOPICCO WD1534

Dane urządzenia

Długość	600 cm
Szerokość	585 cm
Wysokość całkowita	630 cm
Grupa wiekowa	3 - 14 lat
Ilość dzieci	39 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	49,4 m ²
Wysokość swobodnego upadku	180 cm
Wysokość podestów	59, 90, 120, 150, 180, 210, 270, 330 cm
Zjazdy tubowe	180, 330 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	46 kg
Wymiar największej części	570x9x9 cm
Dostępność części zamiennych TAK	
Czas montażu	11 h

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

-  urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
-  urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
-  brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
-  kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
-  zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
-  render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

**1**

ilość wież

**7**

ilość daszków

**7**

ilość elementów manipulacyjnych

**1**

ilość elementów sprawnościowych



Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com



Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		180

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 13,1 m²HIC 90 1,7 m²HIC 100 21,4 m²HIC 120 1,2 m²HIC 150 10,6 m²HIC 180 1,4 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

