



## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1453



4 - 16 lat















36 dzieci



54,8 m<sup>2</sup>



### Specyfikacja materiałowa

-  Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu,
-  Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniwo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji,
-  Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
-  Konstrukcja podestów/platform metalowa, cynkowana ogniwo i malowana proszkowo;
-  Zjazd rurowy wykonany ze stali nierdzewnej,
-  Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
-  Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
-  Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
-  Drażki, drabinki i poręcze ze stali nierdzewnej,
-  Uchwyty z tworzywa sztucznego,
-  Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
-  Bezpieczne zaślepki z polipropylenu,



#### Rozwój fizyczny



zjeżdżanie



podciąganie



przejścia



wspinanie





## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1453

### Dane urządzenia

Długość	686 cm
Szerokość	547 cm
Wysokość całkowita	230 cm
Grupa wiekowa	4 - 16 lat
Ilość dzieci	36 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	54,8 m <sup>2</sup>
Wysokość swobodnego upadku	200 cm
Wysokość podestów	150 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	8 kg
Wymiar największej części	306x76x15 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	15 h
Opcje kolorystyczne	

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- render urządzenia ma charakter pogładowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;



### Gwarancja

- 30** 30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej
- 15** 15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych
- 10** 10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL
- 5** 5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.  
ul. Seminaryjna 9  
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46  
T: +48 42 203 24 99 wew. 11  
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com  
info@vinci-play.com  
[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		200

## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1453

### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC 150 33,2 m<sup>2</sup>

HIC 200 21,6 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

